# Arenadata™ Database

*Версия - archive_5.22.0-arenadata6*

## Интеграция кластера ADB и Kafka

*2021 Arenadata™*

# Оглавление

1 Системные требования 3

2 Установка коннектора 4

3 Использование коннектора 5

4 Ограничения 7

5 Пример интеграции 8

В документе приведено краткое описание интеграции кластера Arenadata DB и кластера брокера сообщений Kafka.

**Important:** Контактная информация службы поддержки – e-mail: info@arenadata.io

# Глава 1

# Системные требования

Для работы коннектора **ADB Kafka** необходимо выполнение следующих условий:

1. Все сегмент-сервера кластера ADB имеют сетевой доступ до всех брокеров и Zookeeper-нод кластера Kafka.
2. Все сегмент-сервера кластера ADB имеют записи в */etc/hosts*, содержащие *hostname* всех брокеров и Zookeeper-нод кластера Kafka и их ip-адреса.

# Глава 2

# Установка коннектора

Для инсталляции коннектора необходимо установить пакет *adb_kafka_external_connector-<version>.rpm* на все сервера-сегменты кластера. Пакет добавляет на сервера следующие исполняемые файлы:

1. */usr/lib/adbkafka/adb-kafka-consumer.*
2. */usr/lib/adbkafka/adb-kafka-producer.*

# Глава 3

# Использование коннектора

Для чтения данных из кластера **Kafka** в кластер **ADB** необходимо воспользоваться внешней таблицей (*WEB EXTERNAL TABLE*), обращающейся к установленному consumer'у. Пример:

```
create external web table <table_name> (<column_name> <data_type> , ...)
EXECUTE '/usr/lib/adbkafka/adb-kafka-consumer -kafka-topic <topic_name> -zookeeper-hosts
↪<zookeeper_hosts> 2>><log_file>_$GP_SEGMENT_ID.log' ON ALL
FORMAT 'CSV';
```

Директива *ON ALL* указывает, что из кластера **Kafka** данные запрашиваются всеми сегментами СУБД (максимальный уровень параллельности).

---

**Important:** Число партиций в топике Kafka должно быть равно или больше числа сегментов ADB, запрашивающих данные. В случае, если партиций в топике меньше, чем сегментов в кластере, необходимо скорректировать число сегментов при создании внешней таблицы. Например, `ON 2`

---

При необходимости указываются пользовательские значения разделителей и escape-символов. При этом доступны следующие опции consumer'а:

- `-consumer-group string` – название общей группы всех consumer'ов ADB. В рамках одной группы используется *read once* – каждая строка читается ровно один раз (по умолчанию *ADB_consumers*);
- `-kafka-topic string` – название топика Kafka (обязательно);
- `-key` – флаг выдачи ключа каждой записи (опционально);
- `-timeout int` – таймаут ожидания данных;
- `*-timestamp` – флаг выдачи времени создания каждой записи (опционально);
- `-verbose` – флаг расширенного логирования (опционально);
- `-zookeeper-hosts string` – разделенные запятыми *хост:порт* узлов Zookeeper (по умолчанию *localhost:2181*).

Для записи используется producer и внешняя таблица на запись (*WRITABLE EXTERNAL WEB TABLE*), соответственно:

```
create writable external web table <table_name> (<column_name> <data_type> , ...)
EXECUTE '/usr/lib/adbkafka/adb-kafka-producer -kafka-brokers <brokers> -kafka-topic <topic> 2>>/
↪tmp/<log_file>_$GP_SEGMENT_ID.log'
FORMAT 'CSV'
DISTRIBUTED BY (<distribution_key>);
```

Доступны следующие опции producer'а:

- `-batch int` – размер батча при записи данных (по умолчанию *5000*);
- `-kafka-brokers string` – разделенные запятыми *хост:порт* Kafka брокеров (по умолчанию *localhost:9092*);
- `-kafka-topic string` – имя топика Kafka;
- `-pause int` – длительность паузы между записью батчей данных (по умолчанию *0*).

# Глава 4

# Ограничения

При интеграции кластера **ADB** и **Kafka** имеются следующие ограничения:

- Создание внешних таблиц коннектора доступно только суперпользователям БД. Использование таблиц не ограничено;
- Необходимо, чтобы число партиций в топике Kafka было равно или больше числа сегментов ADB, запрашивающих данные. В случае, если партиций в топике меньше, чем сегментов в кластере, следует скорректировать число сегментов при создании внешней таблицы. Например, `ON 2`.

# Глава 5

# Пример интеграции

1. Создание таблицы для тестовых данных:

```
create table kafka_test_data (
id int,
text1 text,
text2 text,
some_number real,
dttm timestamp with time zone
) with (appendonly=true, orientation=column, compresstype=zstd, compresslevel=1)
distributed by (id);

create table kafka_test_data_input (like kafka_test_data) with (appendonly=true,␣
↪orientation=column, compresstype=zstd, compresslevel=1)
distributed by (id);
```

2. Генерация тестовых данных:

```
insert into kafka_test_data select gen, 'Some text #' || gen::text, 'Some another text #' ||␣
↪gen::text, gen/(gen+1)::real, timeofday()::timestamp from generate_series(1, 1000000) gen;
```

3. Создание топика в Kafka с необходимым числом партиций (выполняется на сервере Kafka):

```
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper 10.0.214.15:2181 --replication-factor 1 --partitions 30 -
↪-topic mytopic7
```

4. Создание WRITABLE-внешней партиции:

```
create writable external web table kafka_write_example (like kafka_test_data)
EXECUTE '/usr/lib/adbkafka/adb-kafka-producer -kafka-brokers 10.0.214.20:9092,10.0.214.21:9092 -
↪kafka-topic mytopic7 -batch 100000 -pause 0 2>>/tmp/adb_kafka_producer$(date "+%Y-%m-%d")_$GP_
↪SEGMENT_ID.log'
FORMAT 'CSV'
DISTRIBUTED BY (id);
```

5. Перенос данных в Kafka:

```
insert into kafka_write_example select * from kafka_test_data;
```

6. Создание READABLE-внешней таблицы:

```
create external web table kafka_read_example (like kafka_test_data)
EXECUTE '/usr/lib/adbkafka/adb-kafka-consumer -kafka-topic mytopic7 -zookeeper-hosts 10.0.214.
↪15:2181 -consumer-group adb7 -timeout 20000 2>>/tmp/adb_kafka_consumer$(date "+%Y-%m-%d")_$GP_
↪SEGMENT_ID.log' ON ALL
FORMAT 'CSV';
```

7. Чтение данных:

```
select count(*) from kafka_read_example;
```