Arenadata™ Hadoop

Версия - v1.5.2

Ambari Security Guide

2018 Arenadata™

Оглавление

1 Настройка Ambari и Hadoop для Kerberos **3**
- 1.1 Обзор Kerberos . . . 3
- 1.2 Принципалы Hadoop и Kerberos . . . 4
- 1.3 Установка и настройка KDC . . . 5
- 1.4 Подключение системы безопасности Kerberos в Ambari . . . 9
- 1.5 Клиентские пакеты Kerberos . . . 12
- 1.6 Отключение системы безопасности Kerberos в Ambari . . . 12
- 1.7 Настройка шаблона атрибута . . . 12

2 Расширенные параметры безопасности для Ambari **14**
- 2.1 Настройка Ambari для аутентификации LDAP или Active Directory . . . 14
- 2.2 Настройка Ambari для Non-Root . . . 18
- 2.3 Шифрование базы данных и паролей LDAP (опционально) . . . 21
- 2.4 Настройка SSL для Ambari (опционально) . . . 23
- 2.5 Настройка Kerberos для сервера Ambari (опционально) . . . 23
- 2.6 Настройка Truststore для сервера Ambari . . . 24
- 2.7 Настройка двустороннего SSL между Ambari Server и Ambari Agents (опционально) . . . 25
- 2.8 Настройка шифров и протоколов для сервера Ambari (опционально) . . . 25

3 Аутентификация SPNEGO для Hadoop **26**
- 3.1 Настройка сервера Ambari для HTTP с проверкой подлинности . . . 26
- 3.2 Настройка HTTP-аутентификации для HDFS, YARN, MapReduce2, HBase и Oozie . . . 26

В документе приведены сведения по настройке Ambari и Hadoop для Kerberos, расширенные параметры безопасности для Ambari и аутентификация SPNEGO для Hadoop.

Документ может быть полезен администраторам, программистам, разработчикам и сотрудникам подразделений информационных технологий, осуществляющих внедрение и сопровождение кластера.

Important: Контактная информация службы поддержки – e-mail: info@arenadata.io

Глава 1

Настройка Ambari и Hadoop для Kerberos

В данной главе описывается настройка **Kerberos** для надежной аутентификации пользователей и хостов **Hadoop** в кластере, управляемом **Ambari**:

- Обзор Kerberos;
- Принципалы Hadoop и Kerberos;
- Установка и настройка KDC;
- Подключение системы безопасности Kerberos в Ambari;
- Клиентские пакеты Kerberos;
- Отключение системы безопасности Kerberos в Ambari;
- Настройка шаблона атрибута.

1.1 Обзор Kerberos

Жесткая аутентификация и установление личности пользователя – основа безопасного доступа в **Hadoop**. Пользователи должны иметь возможность надежно "идентифицировать" себя, а затем использовать эту идентификацию во всем кластере **Hadoop**. Как только это будет сделано, данные пользователи могут получить доступ к ресурсам (например, к файлам или каталогам) или взаимодействовать с кластером (например, выполнять задания **MapReduce**). Помимо пользователей, сами ресурсы кластера **Hadoop** (такие как хосты и сервисы) должны проходить аутентификацию друг с другом, чтобы избежать потенциально опасных вредоносных систем или систем, "позиционирующих себя" как надежные компоненты кластера с целью получения доступа к данным.

Hadoop использует **Kerberos** в качестве основы для строгой аутентификации и обеспечения идентичности пользователям и сервисам. **Kerberos** является сторонним механизмом аутентификации, на который полагаются пользователи и сервисы для удостоверения подлинности друг друга. Сам сервер **Kerberos** известен как **Key Distribution Center** (**Центр распределения ключей**) или **KDC**. Он состоит из трех частей:

- База данных пользователей и сервисов (известных как принципалы), о которых он знает, и соответствующие пароли Kerberos;
- Сервер аутентификации (AS), который выполняет первоначальную проверку подлинности и выдает Ticket Granting Ticket (TGT);

- Ticket Granting Server (TGS) – сервер, который оформляет последующие билеты на основе начального TGT.

Пользователь-принципал запрашивает аутентификацию от **AS**. **AS** отправляет в ответ **TGT**, который зашифрован с использованием пароля пользователя-принципала **Kerberos**, известный только пользователю и **AS**. Пользователь-принципал расшифровывает **TGT** локально, используя свой пароль **Kerberos**, и с этого момента до истечения срока действия билета пользователь-принципал может использовать **TGT** для получения билетов от **TGS**. Данные билеты позволяют принципалу получить доступ к различным сервисам.

Поскольку ресурсы кластера (хосты или сервисы) не могут каждый раз предоставлять пароль для расшифровки **TGT**, они используют специальный файл *keytab*, который содержит учетные данные аутентификации ресурса. Набор хостов, пользователей и сервисов, над которыми сервер **Kerberos** имеет контроль, называется сферой.

Таблица1.1.: Термины и определения

Термин	Определение
Key Distribution Center, KDC	Надежный источник для аутентификации в экосистеме с поддержкой Kerberos
Сервер Kerberos KDC	Машина или сервер, который служит в качестве центра распределения ключей
Клиент Kerberos	Любая машина в кластере, которая аутентифицируется с KDC
Принципал	Уникальное имя пользователя или сервиса, который аутентифицируется с KDC
Keytab	Файл, содержащий один или несколько принципалов и их ключи
Сфера	Сеть Kerberos, включающая KDC и ряд клиентов
KDC Admin Account	Учетная запись администратора, используемая Ambari для создания принципов и генерации ключей в KDC

1.2 Принципалы Hadoop и Kerberos

Каждый сервис и под-сервис в **Hadoop** должны иметь своего принципала. Имя принципала в данной сфере состоит из основного имени и имени экземпляра – это полное доменное имя хоста, на котором работает сервер. Учетные данные серверов хранятся в файле *keytab*, который извлекается из базы данных **Kerberos** с помощью принципала сервера и хранится локально в защищенном каталоге на узле компонента сервера (Рис.1.1.).

Пример условного обозначения имени принципалов и *Keytabs* приведен в таблице.

Таблица1.2.: Условное обозначение имени принципалов и Keytabs

	Условное обозначение	Пример
Principals	$service_component_name/$FQDN @EXAMPLE.COM	nn/c6401.ambari.apache.org@EXAMPLE.COM
Keytabs	$service_component_abbreviation. service.keytab	/etc/security/keytabs/nn.service.keytab

В дополнение к **Hadoop Service Principals**, сам **Ambari** также требует, чтобы набор Ambari-принципалов выполнял служебные “smoke” проверки и проверку работоспособности. Файлы *Keytab*




Рис.1.1.: Права доступа к кластеру

для Ambari-принципалов, или “headless”, находятся на каждом хосте кластера, так же как и для принципалов сервиса.

В примере условного обозначения имени принципалов и *Keytabs* указано основное имя для каждого сервисного принципала. Основа имени, например, *nn* или *hive*, представляют собой соответственно сервис **NameNode** или **Hive**. К основному имени добавляется имя экземпляра и полное доменное имя хоста, на котором оно выполняется. Эта схема обеспечивает уникальное имя сервисам, которые работают на нескольких хостах, таких как **DataNodes** и **NodeManagers**. Добавление имени хоста служит для различия, например, запроса из **DataNode A** и запроса из **DataNode B**. Это важно по следующим причинам:

- Данные Kerberos для одного DataNode не подвергаются риску совпасть с данными других DataNodes;
- Если несколько DataNodes имеют одинаковый принципал и одновременно подключаются к одному NameNode, и если аутентификатор Kerberos имеет одинаковые временные метки, в таком случае аутентификация отклоняется как повторный запрос.

1.3 Установка и настройка KDC

Ambari может настроить **Kerberos** в кластере для работы с существующим **MIT KDC** или с существующей **Active Directory**. В данном разделе описываются шаги, необходимые для подготовки к интеграции.

Если у вас нет существующего **KDC** (**MIT** или **Active Directory**), необходимо установить новый **MIT KDC**.

Important: Установка KDC на узле кластера уже после установки клиента Kerberos может перезаписать созданный Ambari файл *krb5.conf*

При выборе автоматической настройки **Kerberos Ambari** самостоятельно подключается к **KDC**, создает необходимых принципалов, генерирует и распространяет *keytabs*. При выборе ручной настройки **Kerberos** необходимо вручную создавать принципалов, генерировать и распространять *keytabs*.

- Использование существующего MIT KDC;
- Использование существующей Active Directory;
- Ручная настройка Kerberos;

- Установка нового MIT KDC.

1.3.1 Использование существующего MIT KDC

Для использования существующего **MIT KDC** для кластера необходимо подготовить:

- Серверы Ambari и кластеры, имеющие сетевой доступ как к административным узлам KDC, так и к самому KDC;
- Учетные данные администратора KDC.

Дальнейшие действия описаны в разделе *Подключение системы безопасности Kerberos в Ambari*.

1.3.2 Использование существующей Active Directory

Для использования существующей **Active Directory** для кластера с автоматической установкой **Kerberos** необходимо подготовить:

- Серверы Ambari и кластеры, имеющие доступ к сети и DNS-именам Domain Controllers;
- Настроить конфигурацию LDAP (LDAPS) Active Directory;
- Пользовательскую Active Directory для принципалов. Например, *"OU = Hadoop, OU = People, dc = apache, dc = org"*;
- Учетные данные администратора Active Directory с с настроенным правом "Создание, удаление и управление учетными записями пользователей".

Дальнейшие действия описаны в разделе *Подключение системы безопасности Kerberos в Ambari*.

1.3.3 Ручная настройка Kerberos

Для ручной настройки **Kerberos** необходимо подготовить:

- Сетевой доступ узлов кластера к KDC;
- Установить утилиты клиента Kerberos (например, *kinit*) на каждом узле кластера;
- Установить расширения Java Cryptography (JCE) на хосте сервера Ambari Server и на всех узлах кластера;
- Вручную создать сервисные и Ambari принципалы в KDC перед выполнением мастера;
- Создать вручную и распространить ключи для принципалов сервисов и Ambari на узлы кластера перед выполнением мастера.

Дальнейшие действия описаны в разделе *Подключение системы безопасности Kerberos в Ambari*.

1.3.4 Установка нового MIT KDC

В данном разделе приведено подробное описание процесса установки **KDC**:

- Установка сервера KDC;
- Создание базы данных Kerberos;
- Запуск KDC;
- Создание администратора Kerberos.

Important: Поскольку Kerberos является точным к времени протоколом, все хосты в сфере должны синхронизироваться по времени, например, используя протокол сетевого времени (NTP)

Если локальное системное время клиента отличается от времени в **KDC** хотя бы на *5* минут, клиент не сможет аутентифицироваться.

Установка сервера KDC

Для установки сервера **KDC** необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить новую версию сервера KDC:

- RHEL / CentOS:

```
yum install krb5-server krb5-libs krb5-workstation
```

- SLES:

```
Zypper install krb5 krb5-server krb5-client
```

2. Используя текстовый редактор, открыть файл конфигурации сервера KDC, расположенный по умолчанию в *Vi/etc/krb5.conf*;
3. Изменить раздел *[realms]* этого файла, заменив параметр *kerberos.example.com* для свойств *kdc* и *admin_ server*, установленный по умолчанию с Fully Qualified Domain Name хоста сервера KDC, как показано в примере, где *kerberos.example.com* заменен на *my.kdc.server*:

```
[realms]
 EXAMPLE.COM = {
   kdc = my.kdc.server
   admin_server = my.kdc.server
}
```

Создание базы данных Kerberos

Для создания базы данных **Kerberos** необходимо использовать утилиту *kdb5_ util*:

- RHEL / CentOS:

```
Kdb5_util create -s
```

- SLES:

```
Kdb5_util create -s
```

Запуск KDC

Для запуска сервера **KDC** и сервера администратора **KDC** необходимо выполнить команды:

- RHEL/CentOS 6:

```
/etc/rc.d/init.d/krb5kdc start
/etc/rc.d/init.d/kadmin start
```

- RHEL/CentOS 7:

```
systemctl start krb5kdc
systemctl start kadmin
```

- SLES 11:

```
rckrb5kdc start
rckadmind start
```

При установке и управлении собственным **MIT KDC** важно настроить сервер **KDC** на автоматический запуск при загрузке:

- RHEL/CentOS 6:

```
chkconfig krb5kdc on
chkconfig kadmin on
```

- RHEL/CentOS 7:

```
systemctl enable krb5kdc
systemctl enable kadmin
```

- SLES 11:

```
chkconfig rckrb5kdc on
chkconfig rckadmind on
```

Создание администратора Kerberos

Принципалы **Kerberos** могут быть созданы либо на самой машине **KDC**, либо через сеть, используя принципал *admin*. В последующей инструкции предполагается, что используется компьютер **KDC** и команда от утилиты администратора *kadmin.local*. Использование *kadmin.local* на машине **KDC** позволяет создавать принципалов без необходимости создания отдельного принципала-администратора перед началом работы.

При включении **Kerberos** для подключения **Ambari** к **KDC**, создания кластерных принципалов и генерации *keytabs* необходимо предоставить учетные данные администратора **Ambari**.

1. Создать администратора KDC, путем создания принципала-администратора:

   `Kadmin.local -q "addprinc admin / admin"`

2. Убедиться, что созданный администратор имеет права в ACL KDC. Открыть файл ACL KDC, используя текстовый редактор:

- RHEL / CentOS:

  `Vi /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl`

- SLES:

  `Vi /var/lib/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl`

3. Убедиться, что файл ACL KDC содержит запись, позволяющую принципал-администратору управлять KDC в используемой конкретной сфере. При использовании сферы, отличной от *EXAMPLE.COM*, необходимо убедиться, что есть запись для конкретной сферы. Например, для принципала *admin/admin@HADOOP.COM* следующая запись:

   `*/admin@HADOOP.COM *`

4. После редактирования и сохранения файла *kadm5.acl* необходимо перезапустить процесс *kadmin*:

- RHEL/CentOS 6:

  ```
  /etc/rc.d/init.d/kadmin restart
  ```

- RHEL/CentOS 7:

  ```
  systemctl restart kadmin
  ```

- SLES 11:

  ```
  rckadmind restart
  ```

1.4 Подключение системы безопасности Kerberos в Ambari

Независимо от того, какая выбрана настройка **Kerberos** – автоматическая или ручная – **Ambari** предоставляет мастера установки, помогающего включить **Kerberos** в кластере. В данном разделе содержится информация о подготовке **Ambari** перед запуском мастера и о шагах для его запуска.

- Установка JCE;
- Запуск мастера Kerberos.

Important: Необходимым условием для включения Kererbos является установка JCE на всех узлах кластера (включая сервер Ambari), имеющих хост сервера Ambari как часть кластера. Это говорит о том, что на сервере Ambari Server должен быть запущен агент Ambari

1.4.1 Установка JCE

Перед включением **Kerberos** в кластере необходимо развернуть файлы безопасности **Java Cryptography Extension** (**JCE**) на сервере **Ambari** и на всех узлах кластера.

Important: Если используется Oracle JDK, необходимо распространять и устанавливать JCE на всех узлах кластера, включая сервер Ambari. Обязательно требуется перезапустить сервер Ambari после установки JCE

Если используется **OpenJDK**, дистрибутивы **OpenJDK** устанавливаются автоматически с неограниченной мощностью **JCE** и, следовательно, установка **JCE** не требуется.

1. Для установки JCE необходимо на сервере Ambari получить файл JCE, подходящий для версии JDK на вашем кластере:

- Для Oracle JDK 1.8
- Для Oracle JDK 1.7

2. Архив с полученным файлом необходимо сохранить во временной папке;
3. На сервере Ambari и на каждом узле кластера добавить неограниченные права безопасности JCE:

   ```
   $JAVA_HOME/jre/lib/security/
   ```

   Например, выполнить следующие действия для извлечения прав из JDK, установленном на хосте:

   ```
   unzip -o -j -q jce_policy-8.zip -d /usr/jdk64/jdk1.8.0_40/jre/lib/security/
   ```

4. Перезапустить сервер Ambari;
5. Перейти к началу работы мастера безопасности.

1.4.2 Запуск мастера Kerberos

Ambari предоставляет три варианта по установке **Kerberos**:

- Через существующий MIT KDC;
- Через существующую Active Directory;
- Ручная настройка принципалов и keytabs Kerberos.

При выборе автоматической установки **Kerberos** – через существующий **MIT KDC** или **Active Directory** – мастер **Kerberos** запрашивает информацию, связанную с **KDC**: учетную запись администратора **KDC** и принципалов **Ambari**. После предоставления сведений **Ambari** автоматически создает принципалов, генерирует *keytabs* и распространяет их на хосты в кластере. Сервисы настраиваются для **Kerberos**, и сервисные компоненты перезапускаются для аутентификации с **KDC**. Подробное описание автоматической установки **Kerberos** приведено в разделе «Автоматическая настройка Kerberos».

При выборе ручной настройки **Kerberos** необходимо самостоятельно создавать принципалов и генерировать и распространять *keytabs*. Подробное описание ручной установки приведено в разделе “Ручная настройка Kerberos”.

Автоматическая настройка Kerberos

Для автоматической настройки **Kerberos** необходимо выполнить следующие действия:

1. Необходимо убедиться, что KDC установлен и настроен, а также подготовлен JCE на каждом хосте в кластере;
2. Войти в Ambari-Web и перейти на вкладку *“Admin → Kerberos”*;
3. Нажать *Enable Kerberos*, чтобы запустить мастер;
4. Выбрать тип KDC, который используется, и подтвердить, что необходимые условия выполнены;
5. Предоставить информацию о KDC и учетной записи администратора;
6. Далее приведен перечень необязательных настроек:

- В поле “Домены” указать список шаблонов для сопоставления хостов в кластере с соответствующей сферой. Например, если хосты имеют общий домен в своем “FQDN”, таком как *host1.mycompany.local* и *host2.mycompany.local*, необходимо установить следующее:

  `.mycompany.local,mycompany.local`

- Чтобы управлять клиентом Kerberos *krb5.conf* вручную (вместо управления им Ambari), развернуть раздел “Advanced krb5-conf” и снять флажок “Manage”. При этом *krb5.conf* должен быть настроен на каждом хосте.
- Чтобы Ambari не установил клиентские библиотеки Kerberos на всех хостах, развернуть раздел “Advanced kerberos-env” и снять флажок “Install OS-specific Kerberos client package(s)”. При этом должны быть установлены утилиты клиента Kerberos на каждом хосте.
- Если клиентские библиотеки Kerberos находятся в нестандартных папках, развернуть раздел “Advanced kerberos-env” и настроить опцию *Executable Search Paths*.
- Если KDC имеет пароль безопасности, развернуть раздел “Advanced kerberos-env” и настроить параметры пароля.
- Ambari проверяет настройку Kerberos, создав для этого тестового принципала. Чтобы переименовать его необходимо развернуть раздел “Advanced kerberos-env” и изменить наименование. По умолчанию тестовое имя принципала представляет собой комбинацию имени и даты кластера (*$ {cluster_ name} - $ {short_ date}*). Данный принципал будет удален после завершения теста.

- Если необходимо настроить атрибуты для принципалов, которые Ambari создает при использовании Active Directory, следует обратиться к разделу “Настройка шаблона атрибута” для получения дополнительной информации. При использовании MIT KDC можно передать параметры атрибута в разделе “Advanced kerberos-env”. Например, можно установить параметры, относящиеся к *pre-auth* или *max* и обновить их:

  ```
  -requires_preauth -maxrenewlife "7 days"
  ```

7. Продолжить установку;
8. Ambari устанавливает клиентов Kerberos на хостах и проверяет доступ к KDC и возможность создания принципалов, генерации *keytab* и их распространения;
9. Настроить идентификаторы Kerberos, используемые Hadoop, и перейти к керберизации кластера.

На шаге “Configure Identities” (настройка идентификаторов) обязательно посмотреть имена принципалов, в частности, *Ambari Principals* в таблице “General”. Эти имена, по умолчанию, добавляют имя кластера каждому принципалу Ambari. Можно оставить значение по умолчанию или изменить его, удалив - *$ {имя-кластера}* из строки имени принципала. Например, если кластер назван *ADH*, а сфера – *EXAMPLE.COM*, то hdfs принципала создается как *hdfs-ADH@EXAMPLE.COM*.

10. Подтвердить конфигурацию. По желанию можно загрузить CSV-файл с принципалами и ключами для их автоматической генерации Ambari;
11. Нажать *Next* для начала процесса;
12. После создания принципалов, генерации и распространения ключей Ambari обновляет конфигурации кластера, а затем запускает и тестирует сервисы в кластере;
13. Завершить работу мастера после окончания процесса.

Ручная настройка Kerberos

Для ручной настройки **Kerberos** необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что KDC установлен и настроен, а также подготовлен JCE на каждом хосте в кластере;
2. Войти в Ambari-Web и перейти на вкладку *“Admin → Kerberos”*;
3. Нажать *Enable Kerberos*, чтобы запустить мастер;
4. Выбрать параметр “Manage Kerberos principals” и “keytabs manually” и убедиться, что выполнены необходимые условия;
5. Предоставить информацию о KDC и учетной записи администратора.

- Если клиентские библиотеки Kerberos находятся в нестандартных папках, развернуть раздел “Advanced kerberos-env” и настроить опцию *Executable Search Paths*.

6. Настроить идентификаторы Kerberos, используемые Hadoop, и перейти к керберизации кластера.

На шаге “Configure Identities” (настройка идентификаторов) обязательно посмотреть имена принципалов, в частности, *Ambari Principals* в таблице “General”. Эти имена, по умолчанию, добавляют имя кластера каждому принципалу Ambari. Можно оставить значение по умолчанию или изменить его, удалив - *$ {имя-кластера}* из строки имени принципала. Например, если кластер назван *ADH*, а сфера – *EXAMPLE.COM*, то hdfs принципала создается как *hdfs-ADH@EXAMPLE.COM*.

7. Подтвердить конфигурацию. Поскольку выбран параметр ручной настройки “Manual Kerberos Setup”, необходимо получить CSV-файл со списком принципалов и ключей, необходимых для работы кластера с Kerberos.

Important: Не продолжайте работу до тех пор, пока вручную не будут созданы и распределены узлам кластера принципалы и ключи

8. Нажать *Next* для продолжения;
9. Ambari обновляет конфигурации кластера, а затем запускает и тестирует сервисы в кластере;
10. Завершить работу мастера после окончания процесса.

1.5 Клиентские пакеты Kerberos

При автоматическом подключении **Kerberos Ambari** устанавливает клиенты **Kerberos** на узлах кластера. В зависимости от операционной системы устанавливаются следующие пакеты:

Таблица1.3.: Пакеты, устанавливаемые в зависимости от ОС

Операционная система	Пакет
RHEL/CentOS 7	krb5-workstation
RHEL/CentOS 6	krb5-workstation
SLES 11	krb5-client

1.6 Отключение системы безопасности Kerberos в Ambari

Для отключения системы безопасности **Kerberos** в **Ambari** необходимо выполнить следующие действия:

- Войти в Ambari-Web и перейти в *"Admin → Kerberos"*;
- Нажать *Disable Kerberos*, чтобы запустить мастер;
- Завершить работу мастера.

Если **Kerberos** был подключен путем автоматической настройки, **Ambari** попытается связаться с **KDC** и удалить созданных принципалов. Если **KDC** недоступен, мастер выводит ошибку на шаге "Unkerberize". Ее можно игнорировать и продолжить работу мастера, но удаление принципалов из **KDC** не будет выполнено.

1.7 Настройка шаблона атрибута

При автоматической настройке **Kerberos** с **Active Directory** в зависимости от прав **KDC** можно настроить атрибуты принципалов, устанавливаемые **Ambari** при их создании. На шаге мастера "Configure Kerberos" в разделе "Advanced kerberos-env" есть доступ к шаблону атрибутов **Ambari**. Этот шаблон (который основан на синтаксисе шаблонов **Apache Velocity**) можно изменить, чтобы установить, какие атрибуты назначаются принципалам, и как эти значения получаются.

В таблице приведен список доступных переменных атрибутов.

Таблица1.4.: Доступные переменные атрибутов

Переменные атрибута	Пример
$normalized_principal	nn/c6401.ambari.apache.org@EXAMPLE.COM
$principal_name	nn/c6401.ambari.apache.org
$principal_primary	nn
$principal_digest	[[MD5 hash of the $normalized_principal]]
$principal_instance	c6401.ambari.apache.org
$realm	EXAMPLE.COM
$password	[[password]]

Глава 2

Расширенные параметры безопасности для Ambari

2.1 Настройка Ambari для аутентификации LDAP или Active Directory

По умолчанию **Ambari** использует внутреннюю базу данных в качестве хранилища пользователя для аутентификации и авторизации. При необходимости настройки внешней аутентификации **LDAP** или **Active Directory**, следует ознакомиться с разделом "Настройка аутентификации пользователя LDAP" и запустить команду настройки (см. раздел "Настройка Ambari для использования LDAP-сервера").

Также необходимо синхронизировать пользователей и группы **LDAP** с базой данных **Ambari**, чтобы иметь возможность управлять их авторизацией и правами (см. раздел "Синхронизация пользователей и групп LDAP").

При синхронизации пользователей и групп **LDAP Ambari** использует элементы поиска **LDAP** для синхронизации большого количества объектов **LDAP**. Большинство современных серверов **LDAP** поддерживают этот элемент управления. Но для неподдерживающих серверов, например, **Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g**, **Ambari** вводит параметр конфигурации для отключения разбивки на страницы. Чтобы отключить элементы управления разбивкой на страницы, необходимо установить значение *false* свойству *authentication.ldap.pagination.enabled* в файле */etc/ambari-server/conf/ambari-properties*. Это ограничит максимальное количество объектов, которые могут быть импортированы в любой момент времени до максимального предела результатов на сервере **LDAP**. Чтобы избежать этого, необходимо импортировать пользователей и группы, используя параметры *-sers* и *-groups*, как описано в разделе "Определенный набор пользователей и групп".

2.1.1 Настройка аутентификации пользователя LDAP

В таблице описаны свойства и значения, которые необходимо знать для настройки аутентификации **LDAP**.

Important: Если оставить установленное по умолчанию значение *false* для *bindAnonymously*, необходимо убедиться, что у вас есть имя и пароль LDAP-менеджера. Если будет использоваться SSL, необходимо убедиться, что сертификат и ключи к нему установлены

Таблица2.1.: Свойства и значения для настройки аутентификации LDAP

Свойство	Значение	Описание
authentication.ldap. primaryUrl	server:port	Имя хоста и порт для LDAP или сервера Active Directory (AD). Пример: my.ldap.server: 389
authentication.ldap. secondaryUrl	server:port	Имя хоста и порт для вторичного сервера LDAP или AD. Пример: my.secondary.ldap.server: 389 Необязательный параметр
authentication.ldap. useSSL	true or false	Если значение true – использовать SSL при подключении к LDAP или серверу AD
authentication.ldap. usernameAttribute	[LDAP attribute]	Атрибут для имени пользователя. Пример: uid
authentication.ldap. baseDn	[Distinguished Name]	root Distinguished Name поиска в каталоге для пользователей. Пример: ou=people,dc=hadoop, dc=apache,dc=org
authentication.ldap. referral	[Referral method]	Определяет необходимость следовать рекомендациям LDAP
authentication.ldap. bindAnonymously	true or false	Если значение true – привязать сервер LDAP или AD анонимно
authentication.ldap. managerDn	[Full Distinguished Name]	Если для параметра «Bind anonymous» установлено значение «false», «Distinguished Name» («DN») для менеджера. Пример: uid=hdfs,ou=people,dc=hadoop, dc=apache,dc=org
authentication.ldap. managerPassword	[password]	Если для параметра «Bind anonymous» установлено значение «false», пароль для менеджера
authentication.ldap. userObjectClass	[LDAP Object Class]	Класс объекта для пользователей. Пример: organizationalPerson
authentication.ldap. groupObjectClass	[LDAP Object Class]	Класс объекта для групп. Пример: groupOfUniqueNames
authentication.ldap. groupMembershipAttr	[LDAP attribute]	Атрибут принадлежности к группе. Пример: uniqueMember
authentication.ldap. groupNamingAttr	[LDAP attribute]	Атрибут имени группы

2.1.2 Настройка Ambari для использования LDAP-сервера

Important: Если используется LDAPS, и сертификат сервера LDAPS подписывается доверенным центром сертификации, то нет необходимости импортировать сертификат в Ambari, и поэтому данный раздел следует игнорировать

Если сервер **LDAPS** – самоподписанный сертификат или подписан неопознанным центром сертификации, таким как внутренний центр сертификации, необходимо импортировать сертификат и создать файл хранилища ключей. В следующем примере создается файл хранилища ключей в файле */keys/ldaps-keystore.jks*, но его можно создать в любом месте файловой системы. Для этого следует запустить команду настройки **LDAP** на сервере **Ambari** и ответить на вопросы:

1. Место, где каталог ключей не существует, но в котором должен быть создан:

   ```
   mkdir /etc/ambari-server/keys
   ```

2. ```
   $JAVA_HOME/bin/keytool -import -trustcacerts -alias root -file $PATH_TO_YOUR_LDAPS_CERT -keystore /etc/
   ↪ambari-server/keys/ldaps-keystore.jks
   ```

3. Задать пароль, который будет использоваться при настройке *ambari-server-ldap*, при появлении запроса:

   ```
   ambari-server setup-ldap
   ```

4. В запросе "Primary URL*" ввести IP/URL-адрес и порт сервера *(Пример: myldap.com:389)*. Требуются значения, отмеченные звездочкой.
5. В запросе "Secondary URL*" ввести IP/URL-адрес вторичного сервера и порт *(Пример: myldap-secondary.com:389)*. Необязательный параметр.
6. В запросе "Use SSL*" ввести свое значение. При использовании LDAPS ввести значение *true*.
7. В запросе "User object class*" ввести класс объектов, используемый для пользователей *(Пример: user)*.
8. В запросе "User name attribute*" ввести свое значение *(Пример: sAMAccountName)*. По умолчанию устанавливается – *uid*.
9. В запросе "Group object class*" ввести класс объекта, используемый для групп *(Пример: group)*.
10. В запросе "Group name attribute*" ввести атрибут имени группы *(Пример: CN)*.
11. В запросе "Group member attribute*" ввести атрибут принадлежности к группе *(Пример: member)*.
12. В запросе "Distinguished name attribute*" ввести атрибут, используемый для *distinguished name (Пример: distinguishedName)*.
13. В запросе "Base DN*" ввести свое значение *(Пример: CN=Ambari,OU=Hadoop,DC=EXAMPLE,DC=COM)*.
14. В запросе "Referral method*" ввести *follow* или *ignore* передачи LDAP.
15. В запросе "Bind anonymously*" ввести свое значение.
16. В запросе "Manager DN*" ввести свое значение в том случае, если в запросе "Bind anonymously" установлено значение *false (Пример: CN=admin,OU=Hadoop,DC=EXAMPLE,DC=COM)*.
17. В запросе "Enter the Manager Password*" ввести пароль DN менеджера LDAP.
18. Если на шаге 6 установлено значение *Use SSL = true*, появится следующий запрос:

    ```
    Do you want to provide custom TrustStore for Ambari?
    ```

    Возможны следующие варианты ответов:

- **Более безопасный вариант**. Если используется самоподписанный сертификат, который вы не хотите импортировать в существующее хранилище ключей JDK, следует ввести значение *y*.

Например, в случае, если вы хотите, чтобы данный сертификат использовался только Ambari, без других приложений, запущенных JDK на том же узле.

Если выбирается эта опция, то появятся дополнительные запросы:

- В запросе "TrustStore type" ввести *jks*;
- В запросе "Path to TrustStore file" ввести */keys/ldaps-keystore.jks* (или фактический путь к файлу хранилища ключей);
- В запросе "Password for TrustStore" ввести пароль для хранилища ключей.
- **Менее безопасный вариант**. Если используется самоподписанный сертификат, который вы хотите импортировать и хранить в существующем ключевом хранилище JDK, введите значение *n*.
    ```

- Преобразовать сертификат SSL в формат *X.509*, если это необходимо, выполнив следующую команду, где *<slapd.crt>* – путь к сертификату *X.509*:

```
openssl x509 -in slapd.pem -out <slapd.crt>
```

- Импортировать сертификат SSL в существующее хранилище ключей, например, хранилище сертификатов *jre* по умолчанию, используя следующую команду:

```
/usr/jdk64/jdk1.7.0_45/bin/keytool -import -trustcacerts -file slapd.crt -keystore
/usr/jdk64/jdk1.7.0_45/jre/lib/security/cacerts
```

Где Ambari настроен для использования JDK 1.7, поэтому сертификат должен быть импортирован в хранилище ключей JDK 7.

19. Проверить все настройки, и если они верны, выбрать значение *y*.

20. Запустить или перезапустить сервер:

```
ambari-server restart
```

Импортированным пользователям назначаются права пользователя **Ambari**. Они могут читать метрики, просматривать статус и конфигурацию сервисов, а так же просматривать информацию о задании. Чтобы пользователи могли запускать или останавливать сервисы, менять конфигурации и запускать *smoke tests*, им необходимо назначить права администратора **Ambari**. Для внесения данных изменений следует перейти по пунктам меню *"Manage Ambari → Users → Edit"*.

Пример конфигурации Active Directory

В **Directory Server** используются специальные классы объектов и атрибуты для хранения идентификаторов. В данном разделе в качестве примера отображаются конфигурации, характерные для **Active Directory**.

Таблица2.2.: Пример конфигурации AD

Запрос (значение по умолчанию)	Пример значений для Active Directory
User object class* (posixAccount)	user
User name attribute* (uid)	cn
Group object class* (posixGroup)	group
Group member attribute* (memberUid)	Member
Distinguished name attribute* (dn)	distinguishedName

2.1.3 Синхронизация пользователей и групп LDAP

Для синхронизации **LDAP** необходимо запустить команду и ответить на запрос:

```
ambari-server sync-ldap [option]
```

Important: Для выполнения операции необходимо запустить сервер Ambari

- При появлении запроса необходимо предоставить учетные данные администратора Ambari;
- При синхронизации LDAP локальные учетные записи пользователей с совпадающими именами будут переключаться на тип LDAP, что означает, что их аутентификация будет действовать против внешнего LDAP, а не в локальном хранилище пользователей Ambari;

- LDAP синхронизирует до 1000 пользователей. Если вы планируете импортировать более 1000 пользователей, необходимо при синхронизации использовать опцию *–users* и указать отфильтрованный список пользователей для выполнения импорта пакетами.

Утилита предоставляет три варианта синхронизации:

- Определенный набор пользователей и групп;
- Синхронизация существующих пользователей и групп в Ambari с LDAP;
- Все пользователи и группы.

По завершению синхронизации необходимо проверить файлы журналов неудачных попыток импорта на */var/log/ambari-server/ambari-server.log* на хосте сервера **Ambari**.

2.1.4 Определенный набор пользователей и групп

Для синхронизации определенного набора пользователей и групп из **LDAP** в **Ambari** необходимо использовать параметр:

```
ambari-server sync-ldap --users users.txt --groups groups.txt
```

Далее следует предоставить текстовый файл пользователей и групп, разделенных запятыми. Записи в каждом из этих файлов должны основываться на значениях атрибутов в **LDAP**, выбранных во время установки. Для файла *users.txt* должен использоваться атрибут "User name attribute", а для файла *groups.txt* – "Group name attribute". Эта команда найдет, импортирует и синхронизирует соответствующие объекты **LDAP** с **Ambari**.

Членство в группе определяется с помощью атрибута "groupMembershipAttr", имя пользователя – с помощью атрибута "usernameAttribute", указанных во время настройки **LDAP**.

2.1.5 Существующие пользователи и группы

После синхронизации определенного набора пользователей и групп, следующий параметр используется для синхронизации только тех объектов, которые находятся в **Ambari** с **LDAP**:

```
ambari-server sync-ldap --existing
```

Несуществующие в **LDAP** пользователи удаляются из **Ambari**, а членство в группе **Ambari** обновляется до соответствия **LDAP** (членство в группе определяется с помощью атрибута "groupMembershipAttr", указанного во время настройки **LDAP**).

2.1.6 Все пользователи и группы

В случае необходимости синхронизации всех пользователей и групп с **LDAP** в **Ambari** используется следующий параметр:

```
ambari-server sync-ldap --all
```

Это действие импортирует все объекты с соответствующими классами пользователей и групп **LDAP** в **Ambari**.

2.2 Настройка Ambari для Non-Root

В целях безопасности экосистемы ограничение доступа и сервисов, выполняемых с правами *root*, является жестким требованием. Для этих сред **Ambari** может быть настроена для работы без доступа *root*. Компоненты **Ambari Server** и **Ambari Agent** обеспечивают работу без прав *root*:

- Настройка Ambari Server для Non-Root;
- Настройка Ambari Agent для Non-Root.

2.2.1 Настройка Ambari Server для Non-Root

Для настройки запуска **Ambari Server** от пользователя (без прав *root*) во время процесса настройки ambari-сервера необходимо выбрать значение у при запросе:

```
Customize user account for ambari-server daemon?
```

В процессе установки предлагается использовать для пользователя, не являющегося *root*, *Ambari Server*, например: *ambari*.

Пользователь без прав *root*, который выбран для запуска сервера **Ambari**, должен входить в группу **Hadoop**. Эта группа должна соответствовать учетным записям службы **Hadoop**, указанным на вкладке *"Customize Services → Misc tab"* во время этапа настройки мастера установки. Имя группы, задающееся по умолчанию – *hadoop*. Если во время установки кластера название группы было изменено, необходимо убедиться, что пользователь, не являющийся пользователем *root*, входит в данную группу.

Если **Ambari Server** работает как пользователь без прав *root*, например, *ambari*, и планируется использовать **Ambari Views**, необходимо добавить следующие свойства в *"Services → HDFS → Configs → Advanced core-site"*:

```
hadoop.proxyuser.ambari.groups=*
hadoop.proxyuser.ambari.hosts=*
```

2.2.2 Настройка Ambari Agent для Non-Root

Ambari Agent можно настроить для запуска от пользователя без прав *root*. Для этого требуется специальный доступ *sudo* к учетным записям сервиса **Hadoop** и выполнения определенных привилегированных команд. Настройка агентов **Ambari** для работы в качестве *non-root* требует ручной установки агентов на всех узлах кластера (см. руководство "Инструкция по установке кластера"). После установки каждого агента необходимо настроить агента для запуска как пользователя без права *root*. В данном примере используется пользователь *ambari*.

Необходимо изменить в файле */etc/ambari-agent/conf/ambari-agent.ini* свойство *run_ as_ user*:

```
run_as_user=ambari
```

Далее для старта работы от пользователя без полномочий *root* необходимо перезапустить **Ambari Agent**.

Для запуска определенных команд, требующих дополнительные права, устанавливаемые в конфигурации **Sudoer**, функция *non-root* основывается на *sudo*. Конфигурация *sudo* разделена на части: настраиваемые пользователи, ненастраиваемые пользователи, команды и значения *sudo* по умолчанию.

В последующих разделах описано как следует настраивать *sudo*, чтобы позволить **Ambari** запускаться от пользователя без прав *root*. Каждый из разделов включает определенные записи *sudo*, которые необходимо поместить в */etc/sudoers* и запустить команду:

```
visudo
```

Настраиваемые пользователи

Данный раздел содержит команды "su" и соответствующие учетные записи сервиса **Hadoop**, которые настраиваются при установке:

```
# Ambari Customizable Users
ambari ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /bin/su hdfs *,/bin/su ambari-qa *,/bin/su ranger *,/bin/su zookeeper *,/
↪bin/su knox *,/bin/su ams *,/bin/su hbase *,/bin/su spark *,/bin/su hive *,/bin/su hcat *,/bin/su mapred␣
↪*,/bin/su oozie *,/bin/su tez *,/bin/su atlas *,/bin/su yarn *,/bin/su kms *
```

Учетные записи пользователей должны соответствовать учетным записям серверов, указанным на вкладке *"Customize Services → Misc tab"* во время этапа настройки мастера установки. Например, если **YARN** настроен для запуска как *xyz_ yarn*, необходимо изменить команду *su* на */bin/su xyz_ yarn*.

Ненастраиваемые пользователи

Данный раздел содержит команды "su" для системных учетных записей, которые нельзя изменить, и которые требуются только в том случае, если используется **MySQL**, установленный и управляемый **Ambari** для **Hive Metastore**. Если используется существующая база данных **MySQL**, **PostgreSQL** или **Oracle** для **Hive Metastore**, включать данные команды нет необходимости.

```
# Ambari Non-Customizable Users
ambari ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /bin/su mysql *
```

Команды

Команды, которые должны входить в стандартные операции агента:

```
# Ambari Commands
ambari ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/bin/yum,/usr/bin/zypper,/usr/bin/apt-get, /bin/mkdir, /usr/bin/test,␣
↪/bin/ln, /bin/chown, /bin/chmod, /bin/chgrp, /usr/sbin/groupadd, /usr/sbin/groupmod, /usr/sbin/useradd, /
↪usr/sbin/usermod, /bin/cp, /usr/sbin/setenforce, /usr/bin/test, /usr/bin/stat, /bin/mv, /bin/sed, /bin/rm,
↪ /bin/kill, /bin/readlink, /usr/bin/pgrep, /bin/cat, /usr/bin/unzip, /bin/tar, /usr/bin/tee, /bin/touch, /
↪usr/bin/distro-select, /usr/bin/conf-select, /usr/phd/current/hadoop-client/sbin/hadoop-daemon.sh, /usr/
↪lib/hadoop/bin/hadoop-daemon.sh, /usr/lib/hadoop/sbin/hadoop-daemon.sh, /sbin/chkconfig gmond off, /sbin/
↪chkconfig gmetad off, /etc/init.d/httpd *, /sbin/service phd-gmetad start, /sbin/service phd-gmond start,␣
↪/usr/sbin/gmond, /usr/sbin/update-rc.d ganglia-monitor *, /usr/sbin/update-rc.d gmetad *, /etc/init.d/
↪apache2 *, /usr/sbin/service phd-gmond *, /usr/sbin/service phd-gmetad *, /sbin/service mysqld *, /usr/
↪bin/python2.6 /var/lib/ambari-agent/data/tmp/validateKnoxStatus.py *, /usr/phd/current/knox-server/bin/
↪knoxcli.sh *
```

```
# Ambari Ranger Commands
ambari ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: /usr/phd/*/ranger-usersync/setup.sh, /usr/bin/ranger-usersync-stop, /usr/
↪bin/ranger-usersync-start, /usr/phd/*/ranger-admin/setup.sh *, /usr/phd/*/ranger-knox-plugin/disable-knox-
↪plugin.sh *, /usr/phd/*/ranger-hbase-plugin/disable-hbase-plugin.sh *, /usr/phd/*/ranger-hdfs-plugin/
↪disable-hdfs-plugin.sh *,  /usr/phd/current/ranger-admin/ranger_credential_helper.py, /usr/phd/current/
↪ranger-kms/ranger_credential_helper.py
```

Important: Не изменяйте списки команд, только имена пользователей могут быть изменены в разделе «Customizable Users»

Для повторной итерации необходимо выполнить данную конфигурацию *sudo* на каждом узле кластера. Чтобы убедиться, что конфигурация выполнена правильно, следует выполнить "su" для пользователя *ambari* и запустить *sudo -l*. Там можно проверить, нет ли предупреждений, и убедиться, что результат конфигурации соответствует только что примененному.

Значения Sudo по умолчанию

Некоторые версии *sudo* имеют конфигурацию по умолчанию, которая предотвращает вызов *sudo* из не интерактивной оболочки. Чтобы агент выполнял команды не интерактивно, некоторые значения по умолчанию необходимо перенастроить.

```
Defaults exempt_group = ambari
Defaults !env_reset,env_delete-=PATH
Defaults: ambari !requiretty
```

Для повторной итерации необходимо выполнить данную конфигурацию *sudo* на каждом узле кластера. Чтобы убедиться, что конфигурация выполнена правильно, следует выполнить "su" для пользователя *ambari* и запустить *sudo -l*. Там можно проверить, нет ли предупреждений, и убедиться, что результат конфигурации соответствует только что примененному.

2.3 Шифрование базы данных и паролей LDAP (опционально)

По умолчанию пароли доступа к базе данных **Ambari** и LDAP-серверу хранятся в простом текстовом файле. Для зашифровки паролей необходимо запустить специальную команду настройки.

Important: Во время шифрования паролей Ambari Server не должен быть запущен: либо внести изменения перед первым запуском сервера Ambari, либо остановить сервер для внесения изменений

1. На Ambari Server запустить команду настройки:

   `ambari-server setup-security`

2. При запросе "Choose one of the following options" выбрать вариант 2:

- [1] Включить HTTPS для сервера Ambari;
- [2] Шифровать пароли, хранящиеся в файле *ambari.properties*;
- [3] Настройка конфигурации JAAS Ambari kerberos;

3. Дважды ввести ключ для шифрования паролей (если пароли зашифрованы, необходим доступ к ключу, чтобы запустить Ambari Server).
4. Есть три варианта сохранения ключа:

- Перенесите его в файл на сервере, нажав *y* в строке;
- Создать переменную среду $AMBARI_SECURITY_MASTER_KEY$ и установить на нее ключ;
- Вручную ввести ключ в командной строке при запуске сервера.

5. Запустить или перезапустить Ambari Server:

   `ambari-server restart`

2.3.1 Сброс шифрования

Сброс шифрования возможен в следующих случаях:

- Полное удаление шифрование;
- Изменение текущего мастер-ключа потому, что ключ забыт, либо для смены текущего ключа в целях безопасности.

Important: Во время сброса шифрования Ambari Server не должен быть запущен

Полное удаление шифрования

Для восстановления базы данных **Ambari** и паролей **LDAP** до полностью незашифрованного состояния необходимо выполнить следующие действия:

1. На хосте Ambari в текстовом редакторе открыть файл */etc/ambari-server/conf/ambari.properties* и установить свойство:

   `security.passwords.encryption.enabled=false`

2. Удалить:

   `/var/lib/ambari-server/keys/credentials.jceks`

3. Удалить:

   `/var/lib/ambari-server/keys/master`

4. Сбросить пароль базы данных и, при необходимости, пароль LDAP. Запустить настройку "ambari-server" (см. раздел "Шифрование базы данных и паролей LDAP (опционально)") и "setup-ldap ambari-server" (см. раздел "Настройка Ambari для использования LDAP-сервера").

Изменение текущего мастер-ключа

В случае если текущий мастер-ключ известен, для его изменения необходимо повторно запустить команду настройки шифрования и следовать инструкциям:

```
ambari-server setup-security
```

1. Из предложенных вариантов выбрать значение *2*:

- [1] Включить HTTPS для сервера Ambari;
- [2] Шифровать пароли, хранящиеся в файле *ambari.properties*;
- [3] Настройка конфигурации JAAS Ambari kerberos;

2. При запросе ввести текущий мастер-ключ;
3. В запросе "Do you want to reset Master Key" ввести значение *yes*;
4. В командной строке ввести новый мастер-ключ и подтвердить его.

В случае если текущий мастер-ключ неизвестен:

1. Полностью удалить шифрование (см. раздел "Полное удаление шифрования");
2. Произвести настройку мастер-ключа (как описано в начале текущего раздела):

   `ambari-server setup-security`

3. Запустить или перезапустить Ambari Server:

   `ambari-server restart`

2.4 Настройка SSL для Ambari (опционально)

Для ограничения доступа к серверу **Ambari** для соединений **HTTPS**, необходимо предоставить сертификат. Несмотря на то, что первоначально можно использовать самоподписанный сертификат, он не подходит для данной задачи. После того, как сертификат будет установлен, необходимо запустить специальную команду настройки.

Important: Во время настройки Ambari Server не должен быть запущен: либо внести изменения перед первым запуском сервера Ambari, либо остановить сервер для внесения изменений

1. Войти на хост Ambari Server;
2. Найти сертификат. Если создается временный самоподписанный сертификат, использовать его в качестве примера:

```
openssl genrsa -out $wserver.key 2048
openssl req -new -key $wserver.key -out $wserver.csr
openssl x509 -req -days 365 -in $wserver.csr -signkey $wserver.key -out $wserver.crt
```

Где *$wserver* – имя хоста сервера Ambari.

Используемый сертификат должен быть PEM-закодирован, а не DER-закодирован. Если использовать DER-закодированный сертификат, выдается следующая ошибка:

```
unable to load certificate 140109766494024:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c␣
↪:698:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
```

Для конвертации DER-закодированного сертификата в PEM-закодированный необходимо использовать следующую команду:

```
openssl x509 -in cert.crt -inform der -outform pem -out cert.pem
```

Где *cert.crt* – DER-закодированный сертификат и *cert.pem* – итоговый PEM-кодированный сертификат.

3. Запустить специальную команду настройки и ответить на запросы:

```
ambari-server setup-security
```

- Выбрать значение *1* для включения HTTPS для сервера Ambari;
- На запрос "Do you want to configure HTTPS?" ответить *y*;
- Выбрать порт для использования SSL. Номер порта, установленный по умолчанию – *8443*;
- Предоставить полный путь к файлу сертификата (*$wserver.crt from above*) и файлу закрытого ключа (*$wserver.key from above*);
- Ввести пароль для закрытого ключа;
- Запустить или перезапустить сервер:

```
ambari-server restart
```

2.5 Настройка Kerberos для сервера Ambari (опционально)

Когда кластер включен с **Kerberos**, конечные точки компонента **REST** (такие как компонент **YARN ATS**) требуют аутентификации **SPNEGO** (см. раздел "Аутентификация SPNEGO для Hadoop").

В зависимости от сервисов в кластере **Ambari Web** нуждается в доступе к данным **API**. Также, такие представления, как **Tez View**, нуждаются в доступе к **ATS**. Поэтому сервер **Ambari** требует принципала **Kerberos** для аутентификации через **SPNEGO** в отношении этих **API**. В данном разделе описывается, как настроить сервер **Ambari** с помощью принципала **Kerberos** и *keytab*, чтобы позволить представлениям аутентифицироваться через **SPNEGO** по компонентам кластера.

1. Создать принципала в KDC для сервера Ambari. Например, используя *kadmin*:

   ```
   addprinc -randkey ambari-server@EXAMPLE.COM
   ```

2. Создать *keytab* для этого принципала:

   ```
   xst -k ambari.server.keytab ambari-server@EXAMPLE.COM
   ```

3. Поместить *keytab* на хост сервера Ambari. Обязательно установить права для файлов, чтобы запускающий Ambari Server пользователь, мог получить доступ к файлу *keytab*:

   ```
   /etc/security/keytabs/ambari.server.keytab
   ```

4. Остановить сервер Ambari:

   ```
   ambari-server stop
   ```

5. Запустить команду *setup-security*:

   ```
   ambari-server setup-security
   ```

6. Выбрать *3* для настройки Ambari kerberos JAAS;
7. Ввести имя принципала Kerberos для сервера Ambari, созданного на 1 шаге;
8. Ввести путь к *keytab* для принципала Ambari;
9. Перезапустить сервер Ambari:

   ```
   ambari-server restart
   ```

2.6 Настройка Truststore для сервера Ambari

При использовании шифрования для **Hadoop** необходимо настроить **Truststore Ambari** и добавить сертификаты.

Important: Во время настройки Ambari Server не должен быть запущен: либо внести изменения перед первым запуском сервера Ambari, либо остановить сервер для внесения изменений

1. Войти на хост Ambari Server;
2. Выбрать *4* для Setup truststore:

- На запрос “Do you want to import a certificate into Truststore?” ответить *y*;
- Ввести тип Truststore. Параметрами являются *jks*, *jceks* или *pks12*;
- Указать путь к файлу Truststore;
- Ввести пароль для Truststore и подтвердить его. Пароль должен содержать не менее 6 символов (Примечание: последние три шага требуются только при первичной настройке Truststore для Ambari);

3. Запустить или перезапустить Ambari Server:

   ```
   ambari -server restart
   ```

4. Выполнить настройку безопасности и выбрать пункт *5* для импорта сертификата в *truststore*.

2.7 Настройка двустороннего SSL между Ambari Server и Ambari Agents (опционально)

Двусторонний **SSL** обеспечивает шифрование связи между сервером **Ambari** и агентами **Ambari**. По умолчанию **Ambari** отправляет данные с отключенным двухсторонним **SSL**.

Important: Во время настройки Ambari Server не должен быть запущен: либо внести изменения перед первым запуском сервера Ambari, либо остановить сервер для внесения изменений

Для включения двухстороннего **SSL** необходимо:

1. На хосте сервера Ambari в текстовом редакторе открыть файл */etc/ambari-server/conf/ambari.properties*;
2. Добавить следующее свойство:

   ```
   security.server.two_way_ssl = true
   ```

3. Запустить или перезапустить Ambari Server:

   ```
   ambari -server restart
   ```

   Сертификаты агента автоматически загружаются во время регистрации агента.

2.8 Настройка шифров и протоколов для сервера Ambari (опционально)

Ambari обеспечивает контроль шифров и протоколов, которые доступны через **Ambari Server**.

Чтобы отключить определенные шифры, необходимо добавить список следующего формата в *ambari.properties* (при указании нескольких шифров, следует отделять каждый шифр с помощью нижнего подчеркивания):

```
security.server.disabled.ciphers=TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
```

Чтобы отключить определенные протоколы, необходимо добавить список следующего формата в *ambari.properties* (при указании нескольких протоколов, следует отделять каждый протокол с помощью вертикальной черты):

```
security.server.disabled.protocols=SSL|SSLv2|SSLv3
```

Глава 3

Аутентификация SPNEGO для Hadoop

По умолчанию доступ к HTTP-сервисам и пользовательскому интерфейсу кластера не настроен на необходимость аутентификации. Аутентификацию **Kerberos** можно настроить для веб-интерфейсов **HDFS**, **YARN**, **MapReduce2**, **HBase** и **Oozie**.

3.1 Настройка сервера Ambari для HTTP с проверкой подлинности

Для работы **Ambari** с кластером, требующим аутентифицированный HTTP-доступ к веб-интерфейсу, необходимо настроить сервер **Ambari** для **Kerberos**. Подробное описание настроек приведено в разделе "Настройка Kerberos для сервера Ambari (опционально)".

3.2 Настройка HTTP-аутентификации для HDFS, YARN, MapReduce2, HBase и Oozie

Для настройки HTTP-аутентификации для **HDFS**, **YARN**, **MapReduce2**, **HBase** и **Oozie** необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать секретный ключ, используемый для подписания токенов аутентификации. Этот файл должен содержать случайные данные и размещаться на каждом узле кластера. Он также должен принадлежать пользователям и группам *hdfs*, входящим в группу *hadoop*. Права должны быть установлены на *440*. Например:

```
dd if=/dev/urandom of=/etc/security/http_secret bs=1024 count=1
chown hdfs:hadoop /etc/security/http_secret
chmod 440 /etc/security/http_secret
```

2. В Ambari Web перейти по вкладкам *"Services → HDFS → Configs"*;
3. Добавить или изменить свойства конфигурации в *Advanced core-site*, приведенные в таблице.

Таблица3.1.: Новые значения свойств конфигурации в Advanced core-site

Свойство	Новое значение
hadoop.http.authentication.simple. anonymous.allowed	false
hadoop.http.authentication. signature.secret.file	/etc/security/http_secret
hadoop.http.authentication.type	kerberos
hadoop.http.authentication. kerberos.keytab	/etc/security/keytabs/spnego.service.keytab
hadoop.http.authentication. kerberos.principal	HTTP/_HOST@ **EXAMPLE.COM**
hadoop.http.filter.initializers	org.apache.hadoop.security.AuthenticationFilterInitializer
hadoop.http.authentication. cookie.domain	**mycompany.local**

Выделенные в таблице записи зависят от сайта. Свойство *hadoop.http.authentication.cookie.domain* основано на полностью доменных именах серверов в кластере. Например, если **FQDN** вашего **NameNode** – *host1.mycompany.local*, то *hasoop.http.authentication.cookie.domain* должен быть установлен в *mycompany.local*.

4. Сохранить настройки и перезапустить соответствующие сервера.